

zobrazení naměřené vzdálenosti



určení balistické korekce



tabulka výškové korekce dráhy střely pro příslušnou ráži a vzdálenost, nastřelení zbraně na 100 m

balistické křivky	vzdálenost (m)	100	150	200	250	300	350	400	500
EU 1	korekce dráhy střely (cm)	0	-2,1	-7,7	-17,1	-31,2	-50,5	-75,3	-146,4
EU 2		0	-2,9	-10,0	-22,1	-39,7	-63,1	-94,6	-184,4
EU 3		0	-4,0	-13,1	-27,5	-47,6	-74,0	-108,0	-203,0
EU 4		0	-5,3	-16,3	-33,2	-57,2	-89,4	-130,2	-239,4
EU 5		0	-6,2	-18,0	-38,9	-67,3	-104,7	-151,4	-275,7
EU 6		0	-8,1	-25,0	-51,7	-91,4	-145,8	-218,1	-426,1

tabulka výškové korekce dráhy střely pro příslušnou ráži a vzdálenost, nastřelení zbraně na optimální nástřelnou vzdálenost

balistické křivky	vzdálenost (m)	100	150	200	250	300	350	400	500
EU° 1	korekce dráhy střely (cm)	4	3,9	0,3	-7,1	-19,2	-36,5	-59,0	-126,0
EU° 2		4	3,1	-2,0	-12,1	-27,7	-49,1	-79,0	-164,0
EU° 3		4	2,0	-5,1	-17,5	-35,6	-60,0	-92,0	-183,0
EU° 4		4	0,7	-8,3	-23,2	-45,2	-75,4	-114,0	-219,0
EU° 5		4	-0,2	-10,7	-28,9	-55,3	-90,7	-135,0	-256,0
EU° 6		4	-2,1	-17,0	-41,7	-79,4	-132,0	-202,0	-406,0